

4 端子標準抵抗器WRS低抵抗シリーズ



本器は、4端子構造の固定型標準抵抗器です。
抵抗値は極めて安定で交流のみならず直流においても
標準器として使用出来ます。

特長

- コネクタはバイディングポストまたは各種BNCのどちらかを選択可能です
- 4 端子対構造ですので、4 端子LCRメータ等の校正用に最適です
- 精度・温度係数・経年変化が優れている為、校正用標準器として最適です
- 交流での低抵抗値の校正に最適です

仕様

項目/型式	R0001A	R0005A	R001A	R005A	R010A	R100A
公称値	0.1 mΩ	0.5 mΩ	1 mΩ	5 mΩ	10 mΩ	100 mΩ
調整精度*1	±0.1 ~ ±5 %					
温度係数	±20 ppm/℃					
周波数特性	インダクタンス 0.1 μH以下、キャパシタンス 0.5 pF以下					
最大定格	2 W					
寸法(W×D×H)mm	約 90×36×45 mm					

*1 1 kHzにおいての値。

- 別売りで、OPEN/SHORT治具も販売しております。
- 仕様は改良により予告なく変更することがあります。
- 当社ではカタログ製品以外でも個別に最適なシステムデザインを行っていますのでご相談ください。